CORRUGATOR BC 25 / 40 – 120 VE

Wellrohre bis 25 mm

QUALITY MADE IN GERMANY
Special machines for your production

Hochleistungscorrugator für Wellrohre und anspruchsvolle technische Rohre bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 25 mm.

Ausstattungsmerkmale:

- Flexibler wartungs- und bedienoptimierter Aufbau
- Zentrale Steuerung für Extrusion und Corrugator
- Optimiertes Mehrzonen-Vakuumsystem
- Zentralschmierung
- Optimierte indirekte Wasserkühlung der Stahlformbacken
- Extruder und Nachfolgeeinheiten sind aufeinander abgestimmt.
- Zentrale Rezept-verwaltung
- **Digitale Vernetzung der Systeme mit unserer Prozessdatenerfassung**

Durch unser Prozessdatensammelmodul **Bellex 2000** und ein separates Prozessdaten-analysetool erhalten Sie die Möglichkeit, über die gesamte Lebensdauer der Maschinen **die Produktqualität zu erhöhen und die Produktionskosten zu senken.**

Optional:
Datenaustausch mit übergeordneten Systemen und einem Fernwartungsanschluss.

CORRUGATOR BC 25 / 40 – 120 VE

Technische Details:

Länge Corrugator	2 900 mm
Höhe Corrugator	2 050 mm (bei 1 000 mm Extrusionshöhe)
Breite Corrugator	1 200 mm
Länge Versorgungseinheit	1 560 mm
Höhe Versorgungseinheit	1 300 mm
Breite Versorgungseinheit	1 200 mm
Max. Produktaußendurchmesser	25 mm
Min. Produktaußendurchmesser	5 mm
Formbackenlänge (Werkzeuglänge)	37,7 mm
Formbackenanzahl im Umlauf	40 - 120 Paar (erweiterbare Zusammenstellung)
Umlauflänge der Formbacken	4 524 mm (bei 120 Paar)
Mittelkanal (geschlossener Bereich)	1 872 mm (bei 120 Paar)
Extrusionshöhe	1 000 mm (950 bis 1 050)
Höhenverstellung	+/- 50 mm
Seitenverstellung	+/- 15 mm
Pneumatische Ausfahrstrecke	400 mm

WELTWEIT EINZIGER KOMPLETTANLAGEN-ANBIETER FÜR WELLROHRE!

Bellaform GmbH
Marie-Curie-Straße 14
55435 Gau-Algesheim
DEUTSCHLAND

info@bellaform.com
Phone: +49 6725 91925-0
Fax: +49 6725 91925-200
www.bellaform.com