

## ГОФРОАГРЕГАТ ВС 25 / 40 – 120 VE

### Гофрированные трубы диаметром до 25 мм

Высокопроизводительный гофроагрегат для производства гофрированных труб и претенциозных технических труб максимальным наружным диаметром 25 мм.



### Характеристики:

- + Гибкая конструкция, оптимизированная для управления и техобслуживания
- + Централизованное управление для экструзии и гофроагрегата
- + Оптимизированная вакуумная многозонная система
- + Централизованная система смазки
- + Оптимизированное косвенное водяное охлаждение стальных фигурных зажимных кулачков
- + Экструдер согласован с пост-экструзионными устройствами
- + Централизованное управление ецептами

- + **Цифровое соединение систем с нашей системой регистрации производственных данных**

Наш модуль сбора производственных данных Bellex 2000 и отдельный инструмент анализа производственных данных позволит вам на протяжении всего срока службы машины повышать качество продукции и снижать производственные затраты.

#### Дополнительные опции:

Обмен данными с вышестоящими системами и разъемом для дистанционного обслуживания.

## ГОФРОАГРЕГАТ ВС 25 / 40 – 120 VE

### Технические характеристики:

лина гофроагрегата	2 900 мм
Высота гофроагрегата	2 050 мм (при высоте экструзии 1 000 мм)
Ширина гофроагрегата	1 200 мм
Длина блока питания	1 560 мм
Высота блока питания	1 300 мм
Ширина блока питания	1 200 мм
Максимальный наружный диаметр изделия	25 мм
Минимальный наружный диаметр изделия	5 мм
Длина фигурного зажимного кулачка (длина инструмента)	37,7 мм
Количество фигурных зажимных кулачков в ходу	40 - 120 пар (комплектация может дополняться)
Длина хода фигурных зажимных кулачков	4 524 мм (при 120 парах)
Средний канал (закрытый диапазон)	1 872 мм (при 120 парах)
Высота экструзии	1 000 мм (от 950 до 1 050)
Регулировка высоты	+/- 50 мм
Поперечная регулировка	+/- 15 мм
Пневматический участок выезда	400 мм

**Bellaform GmbH**  
Marie-Curie-Straße 14  
55435 Gau-Algesheim  
GERMANY (ГЕРМАНИЯ)

info@bellaform.com  
Телефон: +49 6725 91925-0  
Факс: +49 6725 91925-200  
www.bellaform.com

