

Abzüge A 600 und A 1000

Maximale Prozessstabilität durch konstante Abzugsgeschwindigkeit



Unsere Abzüge A 600 und A 1000 verfügen über eine präzise Servoregelung und gewährleisten eine konstant stabile Abzugsgeschwindigkeit – selbst bei hoher Auslastung Ihrer Anlage. Für maximale Effizienz und Prozesssicherheit sind alle bisher optionalen Funktionen bereits in der Grundausstattung enthalten.



→ Wartungsarmer Direktantrieb ohne Zahnriemen

→ Für Rohre bis \varnothing 50 mm

Grundausstattung A 600 und A 1000:

- + **Automatische synchrone Abstandsverstellung durch das Produkt selbst** für einen konstanten Produktmittelpunkt
- + **Schnellöffnung und Schnellschließung** der Bänder
- + **Gewichtsloser beweglicher Unter- und Oberwagen** zum Schutz der Bänder
- + **Messung und Anzeige des Bandabstands**
- + **Mechanische Verstellung des Bandabstands** für den Bänderaustausch mittels Spindel oder Kurbel (nur im stromlosen Zustand)
- + **Seitenführung des Produkts über Rollen**, Rollenabstand ist per Handrad einstellbar
- + **Elektronische Anpresskräfteeinstellung über Display** für exakte, reproduzierbare Anpassung der Anpresskraft
- + **Einzelantrieb der Bänder** durch 2 direkt eingebaute Servomotoren
- + **Innere Schutzverkleidung** für optische und mechanische Trennung des Bandbereichs

Technische Details

Baureihe		A 600	A 1000
Antriebsleistung, Servomotor	kW	2 x 1,1	2 x 1,1
Kraftübertragung		Direktantrieb	Direktantrieb
Bandbreite	mm	40/80	80
Bandabstand	mm	0–50	0–60
Kontaktlänge	mm	680	980
Max. Abzugsgeschwindigkeit	m/min	300	50
Länge x Breite x Höhe	mm	1.100 x 860 x 1.920	1.600 x 800 x 2.000
Gewicht	kg	495	700

Pütz Group – ein starker Verbund von Spezialisten.
Unser Experten-Netzwerk optimiert Ihre Produktion für maximale Effizienz.

Bellaform GmbH
Marie-Curie-Straße 14
55435 Gau-Algesheim
DEUTSCHLAND

info@bellaform.com
Phone: +49 6725 91925-0
www.bellaform.com

*Ihr Projekt
ist unser Antrieb.*

*Wir freuen uns
auf Ihre Aufträge!*